



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

АД12-Т400-ВМ161Э

Модель	АД12-Т400-ВМ161Э
Мощность максимальная (кВт)	13,2
Мощность номинальная (кВт)	12
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230/400
Сила тока (А)	21,7

Альтернатор

Модель	NX 15
Тип	Трехфазный, соединение треугольник
Коэффициент мощности	0,8
Количество фаз	3
Степень защиты	IP 23
Регулятор напряжения	AVR

Двигатель

Марка и модель	ИСТОК CD292F
Мощность (кВт)	14
Тип топлива	дизель
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40
Рабочий объем двигателя (л)	0,997
Кол-во цилиндров	2 (V-образный)
Диаметр и ход поршня (мм)	92x75
Система охлаждения	Воздушная
Система запуска	Электростартер
Тип аккумуляторной батареи (В/А-ч)	12/45
Расход топлива (л/ч)	3,8
Объем масляной системы (л)	2,8
Скорость вращения (об/мин)	3000

Общая информация

Объем топливного бака (л)	26
Уровень шума (дБ/7м)	85
Исполнение	На раме
Габариты (ДхШхВ) (мм)	1000x600x820
Вес (кг)	184