

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 88 I

Общие характеристики	
Мощность номинальная	64 кВт /80 кВА
Мощность максимальная	70 кВт/88 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	115 А
Топливный бак	200 л
Расход топлива 75%	14 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	1000 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	6120
Дизельный двигатель	
Iveco-FPT (Италия)	
Модель	NEF45SM3.S500
Мощность номинальная	73 кВт
Мощность максимальная	81 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	4,5 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбокомпрессор
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	104/132 мм
Степень сжатия	17:1
Регулятор оборотов	Механический
Напряжение электрооборудования двигателя	12В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	215 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	10W30 SAE CI-4
Удельный расход масла	0,2 г/кВт х час
Емкость масляной системы	13 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
ГС-70	
Модель	ГС-70
Номинальная мощность генератора	70 кВт
Максимальная мощность генератора	77 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес / 1000 м/часов