

Техническая спецификация ДГУ

2024

Двигатель	Генератор	МОДЕЛЬ ДГУ
Cummins QSZ13-G7	TIDE Power FPA31-3208	EC400-C (в кожухе)

50Гц/1500об.мин.	3-фазный	Коэффициент мощности	Уровень выхлопа
		$\cos \Phi = 0.8$	EU Stage IIIA

Рейтинг	Основной режим		Резервный режим		Номинальный ток	Расход топлива @100% нагрузки
	Prime (PRP)		Standby (ESP)		Amps	
Voltage (V)	кВт	кВА	кВт	кВА	(A)	л/ч
380	320	400	350	438	759.7	89.2
400	320	400	350	438	721.7	89.2
415	320	400	350	438	695.6	89.2

Основные значения:

Рейтинг: Все трехфазные генераторные установки рассчитаны на коэффициент мощности 0,8. Все однофазные генераторные установки рассчитаны на коэффициент мощности 0,8 или 1,0.

Prime Power: Допустима постоянная работа с переменной нагрузкой в течение неограниченного количества часов в год в соответствии с ISO8528-1, при этом перегрузка в 10% допускается в течение одного часа за каждые 12 часов работы в соответствии с ISO 3046-1.

Standby Power: Аварийное резервное питание в системах с переменной нагрузкой в соответствии с ISO8528-1 в случае отключения электроэнергии.

Перегрузка в режиме не предусмотрена, так как соответствующие генераторы имеют пиковую непрерывную нагрузку 27С. Tide Power оставляет за собой право изменять конструкцию или технические характеристики без уведомления и без каких-либо обязательств или ответственности.

Учитывая инновации и конкурентоспособность рынка, компания Tide Power всегда идет на шаг впереди рынка, предоставляя нашим клиентам больше возможностей для выбора в продвижении бизнеса. Наша недавно представленная **серия Econic**, обладая всеми теми же уникальными характеристиками, что и серия Fenova, обещает еще более компактный размер без ущерба для надежности и качества. Весь корпус выполнен из полноценного стального листа, что упрощает конструкцию и исключает верхнюю подъемную балку, основание обеспечивает оснащение выемками для вилочного погрузчика, с крепким такелажным устройством для удобства транспортировки. Большая дверь на корпусе значительно облегчает процесс обслуживания, а внешняя топливная горловина для заправки топливом обеспечивает более надежную работу.

Преимущества ДГУ в кожухе Econic

1. Конкурентоспособная стоимость
2. Более компактная компоновка
3. Конфигурация с горизонтальным выходом выхлопных газов
4. Панель управления сбоку
5. Пазы для вилочного погрузчика
6. Основание с такелажными отверстиями
7. Внешняя заправочная горловина



Двигатель		Cummins QSZ13-G7	
	Значение	Prime	Standby
Основные характеристики	Частота	50	
	Скорость ДВС	1500	
	Количество цилиндров/тип	6 cyl /Рядн / 4-тактный	
	Наддув воздуха	Turbocharged, AIR cooled/ турбированный с охл.	
	Регулятор скорости	ECM	
	Диаметр цилиндра/ ход поршня	130/163	
	Объем двигателя	13	
	Степень сжатия	17:1	
	Скорость поршня	8.15	
	Скорость холостого хода ДВС	2258	2578
Топливная система	Мощность двигателя	367	419
	Расход топлива при 110% ном. Нагрузки	100.9	
	Расход топлива при 100% ном. Нагрузки	89.2	
	Расход топлива при 75% ном. Нагрузки	72	
	Расход топлива при 50% ном. Нагрузки	52.9	
	Расход топлива при 25% ном. Нагрузки	28.6	
Система подачи воздуха	Объем стандартного топливного бака	8 / 710	
	Максимальное сопротивление воздуха для усиленного фильтра		
	- Загрязненный элемент фильтра	6.2	
	- Чистый элемент фильтра	3.2	
Выхлопная система	Поток входного воздуха	28.6	30
	Максимально допустимое противодавление	13	
	Размер фланца выхлопных газов	130	
	Поток выхлопного газа	35.1	36.9
Масляная система	Т выхл. газа	491	513
	Объем масляной системы	75.33	
	Максимальный объем картера	207-300	
	Минимальный объем картера	7.57	
Система охлаждения	Максимальная Т масла	121	
	Объем ОЖ в ДВС	23.1	
	Диапазон работы термостата	82-94	
	Т max ож	102	
Электрическая система ДГУ	Напряжение системы	24	
	АКБ	необслуживаемая	
	Кабель АКБ	комплект	
Энергобаланс	Тепло выделяемое в атмосферу от ДГУ	60	68
	Тепло в ОЖ	143	162
	Тепло преобразованное в выхлоп	317	362

Генератор		50Hz/1500R.P.M	
	Значение		
Основные характеристики	Изготовитель	TIDE Power	
	Модель	FPA31-3208	
	Муфта / кол-во подшипников	прямое / 1 подшипник	
	Фазность / кол-во полюсов	3-фазы / 4-полюса	
	Коэфф. Мощности	Cos Φ = 0.8	
	Автоматический регулятор напряжения	в наличии	
	Регулировка напряжения	± 1 %	
	Класс изоляции	H	
	Класс водо-грязе защиты	IP23	
	Возбуждение	Shunt	
	Высота над уровнем моря	≤1000	
	Разнос по скорости	2250	

Краткое описание системы контроля Tide Power Easycon				
Модель контроллера / ComAp / DeepSea	DSE4520	DSE6120	EC 4.0 / AMF25	EC 5.0 / IG-NT
Картинка контроллера				
Стандартная комплектация ДГУ	○	●	○	○
Отображаемые параметры				
Напряжение фаз	●	3	3	3
Ток	●	●	●	●
Частота	●	●	●	●
Активная мощность	●	●	●	●
Реактивная мощность	●	●	●	●
Полная мощность	●	●	●	●
Коэф. Мощности	●	●	●	●
Счетчик электроэнергии тех. учет	●	●	●	●
Защиты генератора				
Ненормальное напряжение	●	●	●	●
Предупреждение о токовой перегрузке	×	●	●	●
Защита о перегрузке по току	●	●	●	●
Защита о перегрузке по частоте	●	●	●	●
Защита по короткому замыканию	MCCB / ●	MCCB / ●	MCCB / ●	MCCB / ●
Хар-ки двигателя				
Давление масла	●	●	●	●
Т охл. Жидкости	●	●	●	●
Счетчик топлива/датчик топлива	●/○	●/○	●/○	●/○
Скорость	●	●	●	●
Напряжение АКБ	●	●	●	●
Наработка	●	●	●	●
Защиты двигателя				
Давление масла низкое Предупреждение	×	●	●	●
Давление масла низкое Защита	●	●	●	●
Т масла высокое Предупреждение	×	●	●	●
Т масла высокое Защита	●	●	●	●
Разнос ДВС/Overspeed Предупреждение	×	●	●	●
Разнос ДВС/ Overspeed Защита	×	●	●	●
Зарядный генератор	●	●	●	●
Functions				
Удаленный Start	●	●	●	●
AMF Автоматический отказ сети	●	●	●	●
Программируемые входа	●	●	●	●
Программируемые выходн сигналы	●	●	●	●
Модуль расширения	×	○	○	○
Функции коммуникации	×	○	○	●/ RS232 / 485
Порт коммуникации	USB	○	○	RS232 / 485
CAN	●	×	●	●
Сервисный индикатор	×	×	●	●
История отказов	●	●	●	●
Gen-Gen синхронизация	×	×	×	●
Gen-Mains синхронизация	×	×	×	●

Примечание: ● Стандартная поставка

○ Доступно опционально

× не доступно

«Обеспечьте себе более комфортную работу с помощью нашей системы шумопоглощения».

Особенности:

Чрезвычайно прочная и устойчивая к коррозии конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм с порошковым покрытием
- Встроенный топливный бак на 8-12 часов, интегрированный в основание ДГУ
- Превосходный дизайн
- Компактная конструкция и долгий срок службы
- Глушитель встроенный
- Замки и петли из стали с черным порошковым покрытием проверены на устойчивость к коррозии.
- Внешняя заправочная горловина

Простой ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание



- Отдельная установленная панель управления на торцевой стороне, легкодоступные электрические соединения для подключения.
- Боковые двери открываются на 180°.
- Доступ к заправке радиатора через крышку сверху.
- Слив смазочного масла и слив радиатора.
- Предусмотрен ручной масляный насос.

Надежность и безопасность

- Защита от утечки на землю.
- 40-50мм невоспламеняющийся материал внутри.
- Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце.
- Кнопка аварийной остановки установлена с внешней стороны.
- Доступ к топливному баку и аккумулятору возможен только через запирающиеся дверцы
- Система глушения выхлопных газов закрыта для безопасности оператора.
- Эффективное распределение охлаждающего воздуха для предотвращения перегрева, надежная работа в самых суровых условиях.

Транспортабельность

- Оснащение выемками для вилочного погрузчика



Габаритные размеры, вес и уровень шума

Размеры	Вес	Уровень шума	Емкость бака@100% нагрузка	
(L x W x H) mm	кг	dB(A) at 7m	Часов	Литров
4400×1650×2330	4002	≤85	7	710

Опциональные решения**Индивидуальные решения**

Дизельный ДВС/ дополнительные принадлежности для установки на раму:

Система охлаждения

- ❑ Теплозащитные кожухи двигателя
- ❑ Сигнализация и отключение при низком уровне охлаждающей жидкости (в зависимости от модели ДГУ)
- ❑ Высокотемпературный и антиэрозионный радиатор для открытой установки
- ❑ 50% антифриз @-36°C

Фильтра

- ❑ Дополнительные воздушные фильтры
 - Двойные воздушные фильтры для тяжелых условий
- ❑ Дополнительные топливные фильтры
- ❑ Дополнительные масляные фильтры

Выхлопная система

- ❑ Шумоглушитель для ДГУ открытого типа
- ❑ Глушитель из нержавеющей стали с монтажн. набором
 - Защитный кожух для горячей части

Топливная и масляная система

- ❑ Отдельный/внешний топливный бак
- ❑ Водоотделитель/ топливный сепаратор
- ❑ 3-ходовой топливный клапан
- ❑ Ручной перепускной/ bypass клапан
- ❑ Доп.бак для подготовки смазочного масла
 - Насос для слива масла
- ❑ Датчик уровня топлива
- ❑ Охладитель топлива
- ❑ Автоматическая система подкачки топлива с датчиком уровня с предупреждением/отключением по низкому уровню
 - Нагреватель охлаждающей жидкости 220/240 В
- ❑ Подогреватель масла для сильных холодов

Запуск и зарядка

- ❑ АКБ увелич. ёмкости Т ниже -17°C
- ❑ Реле извлечения АКБ
- ❑ Подогреватель АКБ

Система управления и подключение питания:

Система контроля и АВ (выключатели)

- ❑ Различные функциональные модули Tide Easycon
- ❑ Вмонтированная звуковая и видимая подсветка
- ❑ Крышка панели управления (80 кВА и ниже)
- ❑ Моторизованный Авт.Выкл. 3полюса
- ❑ Моторизованный Авт.Выкл. 4полюса
- ❑ Возможность установки АВ другого бренда(ABB)
- ❑ Выключатель защиты от утечки на землю

Дизельный ДВС/ дополнительные принадлежности для установки на раму:

Система охлаждения

- ❑ антиэрозионный радиатор для низкошумных ДГУ
- ❑ Отдельностоящий радиатор с теплообменником
- ❑ Отдельная башня охлаждения с теплообменником

Фильтра

- Установленный воздушный фильтр для тяжелых условий эксплуатации

Выхлопная система

- ❑ Смонтирован филтр воздуха для тяжелой среды

Топливная и масляная система

- Монолитный топливный бак в основании
- Защищенный топливный бак в основании

Запуск и зарядка

- ❑ отсутствуют

Система управления и подключение питания:

Система контроля и АВ (выключатели)

- Различные стандартные розетки и подключения, устанавливаемые снаружи корпуса

Опциональные решения

Бесщеточный генератор:

- ☐ 12-выводной статор (в зависимости от напряжения)
- Взаимозаменяемые фланцы S.A.E и приводные диски
- ☐ Удобные фильтры на входе и выходе воздуха
- ☐ Береговой тип, Цвет окраски генератора P.M.G или вспом.
- ☐ AREP система только для Leroy-Somer
- ☐ Отключение шунта
- ☐ Внешний потенциометр
- ☐ Вспомогательные контакты и двойной подшипник
- Антиконденсатный нагреватель
- ☐ Тепловая защита статора

Индивидуальные решения

Бесщеточный генератор:

- Класс повышения температуры F
- Генератор морского исполнения
- IP усовершенствование под HV/ BB генераторы

Автоматическое распределительное/вводное устройство ABP

ABP/ ATS - 4 полюсн

Tide Power предлагает не только переключатель, но и интегрированную систему контроля и переключения сети для круглосуточной защиты электропитания. Система обеспечивает автоматический запуск и работу генераторной установки в случае сбоя в сети, перенапряжения или потери сети с автоматическим переключением после ее восстановления.

Преимущества системы:


- Автоматическое переключение и возврат с основного питания на ДГУ без вмешательства оператора.
- Диапазон линейки от **32А до 4000 А**, улучшенная защита с 4-полюсным устройством.
- Стандартные конфигурации, конфиг-ции с байпасной изоляцией и конфигурации с сервисным входом.
- Спроектированы совместим с генераторами и распределительными устройствами TIDE POWER.
- Пыле-, водо- защитный корпус IP42
- Контроллер ABP/ATS (функция AMF/ автоматич. отказ сети), интеграция с AMF25
- Простая установка: настенный и напольный монтаж



Контейнерные и кожуховые решения:

Погодозащитный & Шумопоглощающий

- ☐ R серия кожухов
- ISO 20ft КОНТЕЙНЕР
- ☐ ISO 40ft КОНТЕЙНЕР
- Замки и петли из нержавеющей стали



Контейнерные и кожуховые решения

Погодозащитный & Шумопоглощающий

- Супер малошумный кожух
- ☐ Погодозащитный кожух
- Корпус с звукопоглощающим материалом
- Перфо лист с звукопоглощающей оболочкой из каменной ваты

Пожалуйста, обратитесь в отдел продаж Tide Power для получения подробной информации о вышеуказанных опциях.

Гарантия

Дистрибьютор, дилер или уполномоченный представитель Tide Power осуществляет ввод в эксплуатацию в течение 6 месяцев с даты отгрузки с завода. Действие гарантии начинается с даты ввода в эксплуатацию (Регистрация даты запуска в Tide Power в течение 6 месяцев является обязательной и может быть принудительной)

Данная гарантия не распространяется на неисправности, вызванные повреждениями, неразумным использованием, неправильным применением, ремонтом или обслуживанием неуполномоченными лицами, либо обычного износа.

Гарантийное покрытие

Генераторы, используемые в качестве коммерческого источника энергии: Один (1) год или 1000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) / дата отгрузки с завода или регистрация даты и моточасов при вводе в эксплуатацию.